

# Blue Connect Blue Fit50



H0873400 REVC - ABC01 9/2025

- [USER MANUAL](#) EN
- [MANUAL UTILISATEUR](#) FR
- [MANUAL DE USUARIO](#) ES
- [BENUTZERHANDBUCH](#) DE
- [MANUALE D'USO](#) IT
- [HANDLEIDING](#) NL
- [MANUAL DO USUÁRIO](#) PT
- [UŽIVATELSKÝ MANUÁL](#) CZ
- [ANVÄNDARMANUAL](#) SV
- [BRUGERMANUAL](#) DA
- [BRUKERMANUAL](#) NO
- [OHJEKIRJA](#) FI
- [INSTRUKCJA OBSŁUGI](#) PL
- [HASZNÁLATI UTASÍTÁS](#) HU
- [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ](#) EL
- [УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ](#) CP
- [KORISNIČKI PRIRUČNIK](#) HR
- [MANUAL DE UTILIZARE](#) RO
- [POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA](#) SK
- [РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА](#) BG
- [KULLANIM KILAVUZU](#) TR

دليل الاستخدام العربية





# SPIS TREŚCI

1.	BLUE CONNECT – WPROWADZENIE .....	208
	Przegląd .....	208
2.	OPIS.....	209
3.	INSTALACJA APLIKACJI.....	210
	Pobierz aplikację .....	210
4.	INSTALACJA BLUE CONNECT.....	210
	Ładowanie.....	210
	Parowanie z aplikacją.....	211
	Instalacja .....	212
5.	STAN DIOD LED.....	213
6.	KONSERWACJA .....	214
	Kalibracja sondy pH.....	214
	Kalibracja sondy ORP .....	215
	Wymiana sondy .....	216
	Przechowywanie przez okres zimowy .....	218
7.	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .....	220
8.	WPROWADZENIE DO BLUE FIT 50.....	221
9.	OPIS PRODUKTU BLUE FIT50.....	221
	Środki ostrożności dotyczące użytkowania .....	221
10.	INSTALACJA PRODUKTU BLUE FIT50 .....	222
11.	PRZECHOWYWANIE PRZEZ OKRES ZIMOWY PRODUKTU BLUE FIT50 .....	223



**Recykling** Ten symbol jest wymagany dyrektywą europejską WEEE 2012/19/UE (dyrektywa w sprawie odpadów elektrycznych i elektronicznych) i oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać do zwykłego pojemnika na odpady. Musi ono zostać przekazane do selektywnej zbiórki odpadów, recyklingu lub transformacji. Jeśli urządzenie zawiera jakiegokolwiek substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska, zostaną one prawidłowo usunięte lub zneutralizowane. Aby uzyskać informacje dotyczące recyklingu, należy skontaktować się ze sprzedawcą.



- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i kartą gwarancyjną dołączoną do produktu. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do poważnych lub śmiertelnych obrażeń, uszkodzenia urządzenia i unieważnienia gwarancji.
- Dokumenty te należy przechowywać przez cały okres eksploatacji urządzenia i przekazywać kolejnym użytkownikom.
- Dystrybucja lub modyfikacja tego dokumentu w jakikolwiek sposób bez wcześniejszego uzyskania zgody producenta jest zabroniona.
- Producent stale rozwija swoje produkty w celu poprawy jakości. Producent zastrzega sobie prawo do całkowitej lub częściowej zmiany cech produktu lub treści niniejszego dokumentu bez wcześniejszego powiadomienia.

## 1. BLUE CONNECT – WPROWADZENIE

---

Blue Connect nieustannie monitoruje kluczowe parametry basenu (temperatura, pH, chlor, przewodność). Urządzenie to dostarcza także informacji o temperaturze zewnętrznej i pogodzie na podstawie geolokalizacji. Wyniki tych analiz są przesyłane za pośrednictwem powiadomień w aplikacji Fluidra Pool (dostępnej na smartfony i tablety, kompatybilnej z Android™ i iOS). Jeśli urządzenie wykryje, że jeden z parametrów jest nieprawidłowy, wysyłane jest powiadomienie wraz z informacją o działaniach naprawczych, które należy podjąć w celu wyregulowania i ustabilizowania danego parametru, tak aby utrzymać zdrową i zrównoważoną jakość wody.


### Przegląd

Pomiary wykonywane przez Blue Connect:

- **Temperatura wody** (°C): Mierzy temperaturę wody. Podwyższona temperatura zmniejsza skuteczność działania chloru i sprzyja rozwojowi mikroorganizmów.
- **pH** (potencjał wodoru): Mierzy kwasowość lub zasadowość wody. Wartość pH ma wpływ na skuteczność działania środka dezynfekującego.
- **ORP/REDOX** (potencjał oksydacyjno-redukcyjny / potencjał redoks): ORP lub REDOX mierzy zdolność utleniającą wody w mV. Dostarcza informacji o właściwościach dezynfekujących wody.
- **Przewodność** (μS): Mierzy stężenie soli nieorganicznych w wodzie na podstawie jej zdolności do przewodzenia prądu (w zależności od modelu).
- **Zasolenie** (g/l): Mierzy stężenie soli rozpuszczonej w wodzie (w zależności od modelu).


## 2. OPIS

---



**Blue Connect** – dostarczany z zamontowaną stopką zabezpieczającą sondę podczas transportu. Sonda jest zanurzona w KCl (nasyconym chlorku potasu), co zapewnia jej ochronę.

**Stopka zabezpieczająca** – służy do transportu sondy poza wodą lub do utrzymywania czujników zanurzonych podczas dłuższego przechowywania (np. podczas ładowania lub zimą).




**Nasadka czujnika** – musi być zawsze zamontowana na urządzeniu przed umieszczeniem go w wodzie. Chroni czujniki przed uszkodzeniem.



**Przewód** – służy do przymocowania urządzenia do punktu zaczeplenia (opcjonalnie).

Może być konieczne użycie małych szczypiec, aby włożyć go do otworu z boku produktu.




**Kabel USB-C** – używany do ładowania.

### 3. INSTALACJA APLIKACJI

#### Pobierz aplikację

Pobierz aplikację Fluidra Pool i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć konto i skonfigurować basen.



### 4. INSTALACJA BLUE CONNECT

Aby uruchomić Blue Connect, należy wykonać następujące czynności:

- Naładuj urządzenie
- Sparuj urządzenie z aplikacją Fluidra Pool
- Załóż nasadkę czujnika i umieść ją w basenie


#### Ładowanie



- Przed rozpoczęciem użytkowania należy całkowicie naładować urządzenie. Należy zawsze ładować je w pozycji pionowej, używając stopki zabezpieczającej wypełnionej roztworem KCL lub wodą.
- Podczas ładowania, mierzone wartości (pH, ORP) mogą być błędne. Nie należy brać tych wartości pod uwagę podczas ładowania.

Ładowanie Blue Connect:

1. **Dokładnie osusz sondę Blue Connect**, a następnie zdejmij górną pokrywę, naciskając ją z obu stron i pociągając do góry.
2. Odkręć zaślepkę portu ładowania i podłącz kabel USB-C do urządzenia oraz do zasilacza, aby rozpocząć ładowanie.






**Port ładowania musi być suchy przed ładowaniem. Urządzenie należy obsługiwać suchymi rękami i w suchym miejscu.**

3. Po zakończeniu ładowania **szczelnie zamknij port ładowania** i załóż z powrotem pokrywę Blue Connect.

## Parowanie z aplikacją

Otwórz aplikację Fluidra Pool i kliknij **Dodaj sprzęt**, aby sparować Blue Connect. Kod QR używany do parowania znajduje się na stopce zabezpieczającej i pod górną pokrywą, która jest zdejmowana w celu ładowania.




Po połączeniu z aplikacją w przypadku dostępnych aktualizacji oprogramowania wysłane będą powiadomienia. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zaktualizować produkt.

## Instalacja


Przed użyciem zdejmij stopkę zabezpieczającą i załóż nasadkę czujnika.

1. Ustaw Blue Connect pionowo i odkręć stopkę zabezpieczającą.




2. Opróżnij stopkę zabezpieczającą i opłucz ją czystą wodą. Odłóż ją.

**UWAGA:** Przechowuj stopkę zabezpieczającą w bezpiecznym miejscu do późniejszego użycia.



3. Wyflucz sondę w czystej wodzie.




4. Przykręć nasadkę czujnika, aby zabezpieczyć sondy.



5. Umieść sondę Blue Connect w basenie i pozostaw ją unoszącą się na powierzchni wody. W razie potrzeby możesz ją zabezpieczyć, mocując do punktu mocowania za pomocą przewodu.

Upewnij się, że urządzenie znajduje się w pozycji pionowej, a jego górna część pozostaje poza wodą, aby zapewnić prawidłową komunikację.




**W przypadku basenów wyposażonych w pokrywę nie zaleca się używania przewodu do mocowania sondy Blue Connect, kiedy pokrywa basenu jest zamknięta. Jeśli urządzenie jest zamocowane, może zanurzyć się w wodzie, co spowoduje utratę łączności.**

## 5. STAN DIOD LED

Dioda LED na produkcie informuje o jakości wody, stanie baterii i ładowaniu.

Jeśli chcesz sprawdzić stan wody/baterii bezpośrednio na urządzeniu (zamiast w aplikacji), wyjmij je z wody i odwróć do góry nogami, jak a obrazku. Musisz trzymać urządzenie w tej pozycji przez co najmniej 1 sekundę. Blue Connect wyemituje sygnał dźwiękowy i dioda LED się zapali (patrz tabela stanu diod LED poniżej).



STAN	STAN DIOD LED / SYGNAŁ DŹWIĘKOWY	OPIS
Ładowanie	Powolne miganie na niebiesko / 1 sygnał dźwiękowy	Ładowanie
	Stałe światło niebieskie	Naładowane (pełne)
Nie aktywowano	Wył.	Urządzenie nie zostało aktywowane
Szybkie sprawdzenie stanu	3 mignięcia na czerwono / 3 sygnały dźwiękowe	Niski poziom naładowania baterii
(zobacz wyjaśnienie poniżej)	Stałe światło zielone przez 5 s / 1 sygnał dźwiękowy	Woda OK
	Stałe światło pomarańczowe przez 5 s / 1 sygnał dźwiękowy	Woda nie OK (jakość wody musi zostać sprawdzona i skorygowana. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z aplikacji Fluidra Pool.)
	Stałe światło białe przez 5 s / 1 sygnał dźwiękowy	Brak stanu wody, urządzenie włączone
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	Szybkie miganie na niebiesko / 1 sygnał dźwiękowy	

## 6. KONSERWACJA

Wszystkie procedury w ramach konserwacji muszą być wykonywane przy użyciu aplikacji Fluidra Pool.




- Produkty do kalibracji są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Nie wolno używać ich dwa razy. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby otrzymać nowe.
- Kalibracja nie może być przeprowadzana podczas ładowania urządzenia.


### Kalibracja sondy pH

Kalibrację sondy pH należy przeprowadzać raz na sezon. Konieczny jest zestaw do kalibracji – skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji. Nie jest on konieczny przy pierwszej instalacji.

1. Wyjmij urządzenie z wody, zdejmij nasadkę czujnika i wypłucz sondę w czystej wodzie.



2. Wypłucz stopkę zabezpieczającą w czystej wodzie i wytrzyj ją do sucha.
3. Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona w Twoim smartfonie. Pozostań w pobliżu urządzenia przez cały proces kalibracji.
4. Wybierz produkt w aplikacji, znajdź sekcję kalibracji sondy i postępuj zgodnie z instrukcjami.
5. Umieść roztwór pH4 w stopce zabezpieczającej i przykręć ją do urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
6. Po zakończeniu pomiaru pH4 odkręć stopkę zabezpieczającą i przepłucz sondę. Opróżnij, przepłucz czystą wodą i wytrzyj stopkę.



7. Powtórz krok 5, używając roztworu pH7.




Po użyciu produktu kalibracyjnego należy zawsze przemyć sondę i stopkę zabezpieczającą czystą wodą, aby uniknąć wymieszania się produktów.

8. Zatwierdź kalibrację.
9. Załóż nasadkę czujnika na Blue Connect i umieść ją z powrotem w basenie.


## Kalibracja sondy ORP

Kalibrację sondy ORP należy wykonywać raz na sezon. Konieczny jest zestaw do kalibracji – skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji. Nie jest on konieczny przy pierwszej instalacji.

1. Wyjmij urządzenie z wody, zdejmij nasadkę czujnika i wypłucz sondę w czystej wodzie.



2. Wypłucz stopkę zabezpieczającą w czystej wodzie i wytrzyj ją do sucha.
3. Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona w Twoim smartfonie. Pozostań w pobliżu urządzenia przez cały proces kalibracji.
4. Wybierz produkt w aplikacji, znajdź sekcję kalibracji sondy i postępuj zgodnie z instrukcjami.
5. Umieść roztwór ORP w stopce zabezpieczającej i przykręć ją do urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji
6. Po zakończeniu pomiaru ORP odkręć stopkę zabezpieczającą i przepłucz sondę. Opróżnij, przepłucz czystą wodą i wytrzyj stopkę.



- Po użyciu produktu kalibracyjnego należy zawsze przemyć sondę i stopkę zabezpieczającą czystą wodą, aby uniknąć wymieszania się produktów.
- Po kalibracji ORP/redox, uzyskanie prawidłowych pomiarów może zająć trochę czasu. Odczekaj co najmniej 6 godzin przed wykonaniem pomiaru w basenie.

7. Zatwierdź kalibrację.
8. Załóż nasadkę czujnika na Blue Connect i umieść ją z powrotem w basenie.


## Wymiana sondy

Sondę należy wymieniać mniej więcej co dwa lata. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby otrzymać nową sondę.



- Aby zapewnić maksymalną żywotność sondy należy przechowywać ją w wilgotnym środowisku zawsze, gdy jest to możliwe. Kiedy urządzenie ma zostać wyjęte z wody, należy założyć stopkę zabezpieczającą z KCl (nasyconym chlorkiem potasu), z pH4 lub, w ostateczności, ze zwykłą wodą basenową.
- Niskie pH (w granicach prawidłowych parametrów basenu) wydłuża żywotność sondy.
- Podczas wymiany sondy upewnij się, że produkt nie pozostaje otwarte zbyt długo – środek pochłaniający wilgoć może wchłonąć wilgoć, a następnie uwolnić ją do produktu po jego zamknięciu.

### Zestaw do wymiany sondy




### Instalacja




**Zdecydowanie zaleca się, aby podczas wykonywania tej procedury trzymać produkt w pozycji pionowej, tak aby woda nie dostała się do urządzenia.**

1. Wybierz swój produkt w aplikacji, znajdź sekcję kalibracji sondy i postępuj zgodnie z instrukcjami.
2. Wyjmij Blue Connect z wody. Wytrzyj urządzenie do sucha i rozpocznij procedurę w suchym, czystym miejscu.
3. Zdejmij nasadkę czujnika i osłonę sondy.






W razie potrzeby możesz użyć dolnej strony stopki zabezpieczającej, aby odkręcić osłonę sondy.




4. Delikatnie pociągnij za cztery plastikowe końcówki sondy. W razie potrzeby możesz (z zachowaniem ostrożności) użyć szczypec, aby wyjąć sondę (patrz powiększenie). Wytrzyj pozostałości wody i przytrzymaj urządzenie w pozycji pionowej. Nie zapomnij zdemontować uszczelkę i wyrzucić jej (może utknąć w środku).




5. Zeskanuj kod QR nowej sondy.

6. Zdejmij osłonę ochronną z nowej sondy. Umieść nową uszczelkę na nowej sondzie. Włóż sondę i obracaj ją, aż znajdzie się we właściwym miejscu.




- **Uważaj, aby nie upuścić sondy – jest bardzo delikatna.**
- **NIE używaj żadnych narzędzi i NIE dotykaj obszarów czujnika sondy podczas zakładania, aby jej nie uszkodzić.**
- **Wszystkie te kroki należy wykonać jak najszybciej, aby nie pozostawiać urządzenia otwartego zbyt długo.**

7. Mocno przykręć osłonę sondy do urządzenia, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu (patrz powiększenie). Możesz użyć dolnej strony stopki zabezpieczającej, aby ją dokręcić. Następnie załóż nasadkę czujnika i umieść sondę Blue Connect z powrotem w wodzie.



**Ostona sondy musi być przykręcona tak, aby mała zakładka zatrzasnęła się na swoim miejscu w sposób pokazany na rysunku. W przeciwnym razie produkt może zostać uszkodzony.**



Po pierwszym zanurzeniu w basenie sonda może potrzebować kilku godzin, aby ustabilizować swoje parametry.


## Przechowywanie przez okres zimowy

Aby utrzymać urządzenie w dobrym stanie technicznym, należy zapewnić jego prawidłowe przechowywanie w okresie zimowym, włączając tryb zimowy. Przed wykonaniem poniższej procedury upewnij się, że urządzenie jest całkowicie naładowane.


### Tryb zimowy

Przed przechowywaniem urządzenia w okresie zimowym należy przełączyć je w tryb zimowy. **Tryb zimowy nie może zostać aktywowany, kiedy urządzenie jest ładowane.**

1. Wyjmij Blue Connect z wody. Zdejmij nasadkę czujnika.



2. Upewnij się, że internet (Wi-Fi lub 4G) oraz Bluetooth® są włączone w smartfonie. Pozostań w pobliżu urządzenia przez cały proces oczekiwania.
3. Przełącz urządzenie w tryb zimowy – wybierz swój produkt w aplikacji, znajdź tryb zimowy i postępuj zgodnie z instrukcjami.
4. Wypłucz stopkę zabezpieczającą czystą wodą i wytrzyj ją. Umieść KCl (nasycony chlorek potasu) lub pH4 (lub, w ostateczności, zwykłą wodę) w stopce zabezpieczającej i przykręć ją.



Obecność KCl w stopce zabezpieczającej może spowodować tworzenie się zgrubień soli w miejscu kontaktu z obudową urządzenia, nie stanowi to jednak zagrożenia i jest całkowicie bezpieczne. Wystarczy wypłukać pod czystą wodą.

5. Zatwierdź tryb zimowy i przechowuj Blue Connect w miejscu zabezpieczonym przed mrozem.

## Przechowywanie

Jeśli musisz wyjąć Blue Connect z basenu na dłużej niż godzinę, załóż stopkę zabezpieczającą z KCl (nasyconym chlorkiem potasu), pH4 lub, w ostateczności, ze zwykłą wodą z basenu, ponieważ sonda nigdy nie powinna być sucha.

## Ponowna aktywacja po przechowywaniu w okresie zimowym

Aby ponownie aktywować sondę Blue Connect po przechowywaniu w okresie zimowym, wystarczy podłączyć ją do celu naładowania baterii. Spowoduje to wybudzenie urządzenia z trybu zimowego.

## 7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Parowanie nie udało się	Należy uważać, aby nie pomylić liter i cyfr (np. B i 8, l i 1 itd.) w kodzie dostępu.
Pomiary są nieprawidłowe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź kalibrację czujnika.</li> <li>• Pęcherzyk powietrza może spowodować nieprawidłowy pomiar. Przesuwaj urządzenie powoli, aby spróbować usunąć pęcherzyki powietrza.</li> </ul>
Nietypowe pomiary (pH i ORP)	Przyczyną może być obecność pęcherzyków powietrza na sondzie. Wstrząśnij urządzeniem pod wodą, aby pozbyć się pęcherzyków powietrza i wykonaj pomiar ponownie.
Gdy urządzenie zostało odwrócone do góry nogami, aby sprawdzić status, ale nic się nie dzieje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odwróć urządzenie powoli, pamiętając, aby trzymać je do góry nogami przez co najmniej 1 sekundę.</li> <li>• Podłącz je, aby naładować.</li> </ul> <p>Jeśli dioda LED nadal się nie świeci, skontaktuj się ze sprzedawcą.</p>
Urządzenie nie jest ładowane (niebieska dioda LED się nie świeci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź ładowarkę.</li> <li>• Sprawdź kabel USB-C.</li> </ul> <p>Jeśli urządzenie nadal nie jest ładowane, skontaktuj się ze sprzedawcą.</p>
Podczas próby połączenia urządzenia przez Bluetooth, urządzenie nie jest wykrywane i nie pojawia się na liście urządzeń	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy funkcja obsługi Bluetooth jest włączona w Twoim smartfonie.</li> <li>• Sprawdź, czy urządzenie nie jest już połączone z innym smartfonem.</li> <li>• Naładuj urządzenie.</li> </ul> <p>Jeśli urządzenie nadal nie jest ładowane, skontaktuj się ze sprzedawcą.</p>
Po odwróceniu produktu nie widzisz koloru oznaczającego stan wody	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź w ciemniejszym miejscu lub stwórz cień, zakrywając urządzenie za pomocą dłoni.</li> <li>• Naładuj urządzenie.</li> </ul>
Musisz często ponownie ładować urządzenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź jakość sygnału Wi-Fi.</li> <li>• Spróbuj pozostawić urządzenie w innym miejscu w basenie.</li> <li>• Zainstaluj wzmacniacz sygnału Wi-Fi w pobliżu swojego basenu.</li> </ul>
Wskazywane dane są całkowicie poza zakresem	Sprawdź, czy sonda jest obecna, czy nasadka jest mocno dokręcona i czy wskaźnik dokręcenia jest na swoim miejscu.
Kondensacja pojawia się w obszarze LED	To normalne i nie wpływa na działanie produktu. Kondensacja zniknie po prawidłowym przechowywaniu produktu przez ponad 6 dni.
Produkt nie łączy się z Wi-Fi	Przenieś produkt bliżej routera Wi-Fi.


## 8. WPROWADZENIE DO BLUE FIT 50

Blue Fit50 to zacisk węża kompatybilny z Blue Connect. Umożliwia on instalację sondy Blue Connect na rurociągach w pomieszczeniu technicznym.



Blue Fit50 to akcesorium produktu Blue Connect. Akcesorium jest sprzedawane oddzielnie.


## 9. OPIS PRODUKTU BLUE FIT50



**Jeden zacisk węża**



**Jedna nasadka gwintowana**



**Dwie śruby i nakrętki**

### Środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Nie należy pozostawiać produktu Blue Connect na Blue Fit50, gdy w rurach nie ma wody.
- W przypadku prac przy obwodzie hydraulicznym (ryzyko uderzenia wodnego) zaleca się zdjęcie produktu Blue Connect, aby go nie uszkodzić.
- Upewnij się, że przepływ w instalacji jest wystarczający, aby produkt Blue Connect mógł pracować.
- Produkt Blue Connect należy zawsze umieszczać pionowo, z sondą skierowaną w dół.
- Nie należy ładować produktu Blue Connect, gdy jest założony na Blue Fit50. Przed ładowaniem należy go zdjąć.
- Nie ładuj urządzenia w sposób ciągły. Wartości mierzone podczas ładowania mogą być błędne.

## 10. INSTALACJA PRODUKTU BLUE FIT50

Upewnij się, że produkt Blue Fit50 jest zawsze umieszczany za filtrem (aby uniknąć uszkodzenia sond) i przed systemem wtrysku produktu lub elektrolizy (aby nie zmienić wyników pomiarów dokonywanych przez Blue Connect).


Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody w instalacji rurowej wynosi 300 kPa.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zasięgnij porady u swojego specjalisty w dziedzinie basenów.


1. Wyłącz system filtracji.
2. Wywierć otwór w górnej części rury otwornicą o średnicy 40 mm.




Blue Connect musi znajdować się w pozycji pionowej, z sondą skierowaną w dół.




3. Umieść obie części zacisku węży po obu stronach rury tak, aby otwory się pokrywały, i przykręć zacisk węży.



4. Przykręć Blue Connect do zacisku węży. Górna krawędź produktu Blue Connect powinna być równoległa do rury.



5. Włącz system filtracji.
6. Delikatnie i powoli odkręć Blue Connect (maksymalnie o ½ obrotu), aby usunąć powietrze. Gdy woda zacznie wypływać, oznacza to, że powietrze zostało usunięte z rur i że można ponownie mocno przykręcić Blue Connect.




7. Wybierz produkt w aplikacji, znajdź opcję aktywacji Blue Fit50, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.


## 11. PRZECHOWYWANIE PRZEZ OKRES ZIMOWY PRODUKTU BLUE FIT50

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby przygotować Blue Connect do przechowywania w okresie zimowym.

1. Wyłącz pompę filtra, zamknij zawory i odkręć Blue Connect.



2. Zamknij zacisk węży za pomocą zatyczki dostarczonej w opakowaniu Blue Fit50.



3. Postępuj zgodnie z procedurą dotyczącą przechowywania produktu Blue Connect w okresie zimowym (patrz [Przechowywanie przez okres zimowy, strona 218](#)).